

BAUER GAMME PLONGEE**TOUJOURS LE PREMIER CHOIX DES PROFESSIONNELS**

Il n'est pas important si vous êtes un plongeur par loisirs, un plongeur professionnel ou le propriétaire d'un centre de plongée.

Si vous achetez un compresseur de la gamme plongée, vous décidez d'une qualité sans compromis et d'une sécurité absolue pour votre air respirable. Les compresseurs Bauer sont légendaires pour leur longue durée de vie, leur fiabilité et leur résistance. Avec un compresseur Bauer, vous profitez de la force et de la solidité d'un leader mondial sur le marché, qui assure un service après vente efficace.

Notre gamme de compresseurs offre une solution adaptée à chaque besoin et à chaque application.

Toutes les unités sont équipées de systèmes de filtration, qui garantissent un air pur selon DIN EN 12021. Nous nous plaçons comme le leader du marché et de la technologie avec déjà 60 ans d'expérience dans le développement des compresseurs d'air respirable.

LA GAMME PORTABLE



JUNIOR II

100 l/mn



Le plus compact de notre gamme mobile.

Sa résistance et sa fiabilité en ont fait un classique.



OCEANUS

140 l/mn



Une performance professionnelle qui englobe résistance, mobilité et une grande capacité de remplissage.

L'OCEANUS est destiné à équiper les bateaux de plongée et d'expédition. Un cadre entièrement en inox et d'autres matériaux comme le kevlar assurent une extrême résistance à la corrosion.

Nouveau!



CAPITANO 140

140 l/mn



Avec 140 l / mn, l'appareil le plus universel de la gamme plongée.

La taille et le débit sont idéalement conçus pour les bateaux de plongée et les petits clubs de plongée.

Options : Filtration SUPER TRIPLEX P31 (remplissage jusqu'à 230 bouteilles*), Filtration P41 (remplissage jusqu'à 530 bouteilles*).

* bouteilles 10 litres à une température ambiante de +20°C.

Nouveau!



MARINER

200 - 320 l/mn



Le cheval de bataille de la nouvelle gamme portable.

Le cadre entièrement en aluminium facilite le montage des accessoires.

Jusqu'à 320 l / mn, le MARINER est le choix numéro un pour les clubs de taille plus importante et les bateaux de plongée. Le bloc et tous les composants sont extrêmement résistants à la corrosion, l'opération est fiable sous conditions météo extrêmes.

LA GAMME FIXE



MINI VERTICUS II

150 - 240 l/mn




Economique, silencieux et très fiable !

Le partenaire idéal pour les magasins et les centres de plongée, qui cherchent une longue durée de vie pour de faibles dépenses. La construction et les matériaux isolants utilisés permettent un niveau de bruit inférieur à 70 db à un mètre.



KAP- / VERTICUS 5

260 - 680 l/mn



Extrêmement compact et une grande capacité pour une utilisation sur des bases de plongée importantes, et des magasins.

Contient : 4 sorties et un B-CONTROL qui surveille en permanence toutes les fonctions du compresseur.

La gamme VERTICUS 5 contient, en plus, l'insonorisation. Options : Plus grande filtration, ou filtrations supplémentaires, SECURUS système de surveillance du filtre, panneaux externes de remplissage et de stockage. Contrôle et surveillance à distance via B-MESSENGER. Combinaison delta triangle de gestion au lieu du B - Control (à choisir).

Nouveau!



KAP H

450 - 680 l/mn



Dessin horizontal pour une opération en haute mer, dans des conditions d'inclinaisons extrêmes.

Le centre de gravité très bas et la construction permettent l'opération haute mer.


Même équipement que KAP mais avec une filtration P41 DUO et sans sorties supplémentaires.

KAP 22 / KAP 23

650 - 1480 l/mn

Performance illimitée pour une opération de très grand débit.

Construit pour une activité industrielle continue. Délais techniques à votre demande.



Quantité d'air traité en m³
(à 300 bar)



Portable à 1/2/4 personnes



Petite / moyenne / grande station de remplissage



Approprié en particulier pour l'usage sur bateau

LA GAMME PORTABLE 100 - 320 l/mn

Modèle max. 330 bar ¹⁾	Moteur d'entraînement	Débit ²⁾ l/mn	Nbre de tours mn ⁻¹	Durée de rempliss. ³⁾ mn	Moteur		Filtration TRIPLEX®	Dimensions cm			Poids net kg
					kW	CV		L	P	H	
JUNIOR II											
JUNIOR II - B	essence 4 temps	100	2300	2.0	4,0	5,5	P21	78	34	42	44
JUNIOR II - E	triphase	100	2300	2.0	2,2	3,0	P21	66	36	42	46
JUNIOR II - W	monophasé	100	2300	2.0	2,2	3,0	P21	66	36	42	46
OCEANUS											
OCEANUS - B	essence 4 temps	140	2300	1.4	4,0	5,5	P21	79	35	42	47
OCEANUS - E	triphase	140	2300	1.4	3,0	4,0	P21	66	40	42	52
CAPITANO 140											
CAPITANO 140 - B	essence 4 temps	140	1300	1,4	4,0	5,5	P21	115	59	55	95
CAPITANO 140 - E	triphase	140	1300	1,4	3,0	4,0	P21	115	59	55	102
MARINER 200 / 250 / 320											
MARINER 200 - B	essence 4 temps	200	1300	1,0	6,1	8,0	P21	125	59	63	115
MARINER 200 - E	triphase	200	1300	1,0	4,0	5,5	P21	125	59	63	115
MARINER 250 - B	essence 4 temps	250	1450	0,8	6,6	9,0	P31	125	59	63	120
MARINER 250 - E	triphase	250	1450	0,8	5,5	7,5	P31	125	59	63	135
MARINER 320 - B	essence 4 temps	320	1450	0,6	9,6	13	P31	130	64,5	70	138
MARINER 320 - E	triphase	320	1450	0,6	7,5	10	P31	130	64,5	70	154

LA GAMME FIXE 150 -1480 l/mn

Modèle max. 330 bar ¹⁾	Etages	Débit ²⁾ l/mn	Nbre de tours mn ⁻¹	Durée de rempliss. ³⁾ mn	Moteur		Filtration	Dimensions cm			Poids net kg
					kW	CV		L	P	H	
MINI VERTICUS II											
MV - 100-4-2	3	150	1340	1,3	4	5,5	P41	100	70	128	255
MV - 120-4-2	3	200	1270	1,0	4	5,5	P41				255
MV - 120-5.5-2	3	240	1470	0,8	5,5	7,5	P41				260
VERTICUS 5											
V12.14-5.5-5 ⁴⁾	4	260	1185	0,8	5,5	7,5	P61	148	83	152	395
V12.14-7.5-5 ⁴⁾	4	320	1470	0,6	7,5	10	ou				400
V15.1-7.5-5	4	370	1050	0,5	7,5	10	P81				430
V15.1-11-5F	4	450	1320	0,4	11	15	P41				340
V15.1-11-5	4	450	1320	0,4	11	15	P61				440
V150-11-5	4	540	1230	0,4	11	15	ou				440
V180-15-5	4	680	1400	0,3	15	20	P81				455
KAP											
KAP 12.14-5.5-5 ⁴⁾	4	260	1185	0,8	5,5	7,5	P61	114	83	152	305
KAP 12.14-7.5-5 ⁴⁾	4	320	1470	0,6	7,5	10	ou				310
KAP 15.1-7.5-5	4	370	1050	0,5	7,5	10	P81				340
KAP 15.1-11-5F	4	450	1320	0,4	11	15	P41				340
KAP 15.1-11-5	4	450	1320	0,4	11	15	P61				350
KAP 150-11-5	4	540	1230	0,4	11	15	ou				350
KAP 180-15-5	4	680	1400	0,3	15	20	P81				365
KAP H											
KAP 15.1-11-H	4	450	1320	0,4	11	15	P61	165	78	90	370
KAP 150-11-H	4	540	1230	0,4	11	15	ou				370
KAP 180-15-H	4	680	1400	0,3	15	20	P81				850

- 1) Egalement disponible en version 330bar/225bar (modèle Capitano 140 B-HU)
- 2) Remplissage des bouteilles de 0 à 200 bar.
- 3) Vitesse de remplissage pour des bouteilles de 1L de 0 à 200 bar.
- 4) Egalement disponible en version 420 bar

BA Übs-F 4.04 3 St Sous réserve de modifications techniques



BAUER COMPRESSEURS S.A.R.L.

SIEGE SOCIAL :

60 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT
F - 73100 AIX - LES - BAINS
TEL. ++33 (0)4.79.88.21.00 FAX. ++33 (0)4.79.88.21.14

AGENCE GRAND SUD :

AVENUE CORIANDRE ZONE ATHELIA II
F - 13600 LA CIOTAT
TEL. ++33 (0)4.42.98.10.90 FAX. ++33 (0)4.42.08.25.68